

Multifunktionsbox, aktiv/selfpowered



- 10"/3" NVPD-Treiber
- Extrem feine Auflösung
- 500 Watt RMS
450W@Bassamp
Schaltnetzteil
50W@Hochton-Class AB
- Geringes Gewicht 22kg
- Touring-Version mit eingelassenen Flying Tracs
- Bodenmonitor

Beschreibung

Stand Alone Topteil in Fullrange Mode oder als Mid-High Topteil mit Subbass EX 2.2, EX 2.5 oder KX 1.5/1.2

Zubehör

horizontaler und vertikaler Bügel, M10 Hängepunkte, Omnimount™ Halterpunkte-4x M6 bracket points



Einsatzbereiche:

Als Floormonitor universell einsetzbar durch das Multifunktionsgehäuse.



Technische Daten EX10:

Frequenzgang: 65Hz – 18kHz – 3dB response,
50Hz-22kHz -10dB response,
Rated Continuous Power:(W) RMS
450 Watt Bass Schaltnetzteil AMP mit linearem
Aktivfilter und 50 Watt Hochton Class AB Push-
Pull mit Low Intermodulations-Design
Lüftergesteuerte Zwangskühlung
Maximum SPL: 126 dB dauer, 129 dB peak
Crossover 1,6kHz unter 0,05% Verzerrungen
Horn Design: 100x80° Constant Direktivität
1-10KHz Mundöffnung 1"
Treiber Komponenten: LF 1 x 12"
Neodym-Woofer; HF 1 x 1" Titanium Treiber
1,75"Diaphragma mit Phase Plug.
Eingangsbuchsen: 1x XLR-sym In – Link out
Gehäuse: Bassreflex Frontgeladenes
Multifunktionsgehäuse.Hybrid-Konstruktion
aus hochfestem Birken-Multiplex, mattschwarze,
kratz- und schlagfeste PU-Lackierung,
Maße: 514 x 310 x 325 mm (H x B x T)
Gewicht: 22 kg

