

Multifunktionsbox, aktiv/selfpowered



- 12"/3" NVPD-Treiber
- Extrem feine Auflösung
- 500 Watt RMS
450W@Bassamp
Schaltnetzteil
50W@Hochton-Class AB
- Geringes Gewicht 27kg
- Touring-Version mit eingelassenen Flying Tracs
- Bodenmonitor

Beschreibung

Stand Alone Topteil in Fullrange Mode oder als Mid-High Topteil mit Subbass EX 2.2, EX 2.5 oder KX 1.5/1.2

Zubehör

horizontaler und vertikaler Bügel, M10 Hängepunkte, Omnimount™ Halterpkte-4x M6 bracket points Heavy Grill



Einsatzbereiche:

Als Floormonitor universell einsetzbar durch das Multifunktionsgehäuse.

Technische Daten EX12:

Frequenzgang: 55Hz – 20kHz – 3dB response, 50Hz-20kHz -10dB response,
 Rated Continuous Power:(W) RMS
 450 Watt Bass Schaltnetzteil AMP mit linearem Aktivfilter und 50 Watt Hochton Class AB Push-Pull mit Low Intermodulations-Design
 Lüftergesteuerte Zwangskühlung
 Maximum SPL: 127 dB dauer, 130 dB peak
 Crossover 1,1kHz unter 0,05% Verzerrungen
 Horn Design: 80x40° Constant
 Direktivity 1-10kHz Mundöffnung 1,4"
 Treiber Komponenten: LF 1 x 12" Neodym-Woofer; HF 1 x 1,4" Titanium Treiber 3"Diaphragma mit Phase Plug.
 Eingangsbuchsen: 1x XLR-sym In – Link out
 Gehäuse: Bassreflex Frontgeladenes Multifunktionsgehäuse.Hybrid-Konstruktion aus hochfestem Birken-Multiplex, mattschwarze, kratz- und schlagfeste PU-Lackierung,
 Maße: 596 x 368 x 368 mm (H x B x T)
 Gewicht: 27 kg

