

Multifunktionsbox aktiv/selfpowered



Beschreibung

Miniatur Topteil mit Satelliten und Fullrangeeigenschaften Mid-High Topteil für Subbass EX 2.5; KX 1.5/1.2

- 6" / 1,7" NVPD-Treiber
- Extrem feine Auflösung
- 200 Watt RMS/ 400peak
180W@Bassamp
Schaltnetzteil
20W@Hochton-Class AB
- Geringes Gewicht 12kg
- Optional: Stativadapter
fix oder schwenkbügel
- Kombikabel: Netz/NF

Zubehör flexibel:

EX 6 VVB vertikaler Bügel



GWpunkte M10 + Omnimount Halterpkte-4xM6...
Stative K&M **21460** oder **21455** kleiner Fußkreis
Mit Tasche **21311** mit Tasche **18846**



EX 6 HWB
horizontaler Bügel



EX 6 PMNT Adapter

Technische Daten EX 6:

Frequenzgang: 68Hz - 20kHz – 3dB Response,
62Hz - 28kHz -10dB Response,
Rated Continuous Power: (W) RMS
180W Watt Bass Schaltnetzteil AMP mit
linearem Aktivfilter und 50 Watt Hochton
Class A/B Push-Pull mit Low Intermodulations-
Design; Lüftergesteuerte Zwangskühlung
Maximum SPL: 117dB dauer, 120dB peak
Crossover: 117dB unter 0,05% Verzerrungen
Horn Design: 100x100° Constant Directivity
1-10KHz Mundöffnung 1"-Treiber
Komponenten: LF 1 x 6" Neodym-Woofer;
HF 1x 1" Nitride Titanium Treiber 1,75"
Diaphragma mit Phase Plug.
Eingangsbuchsen: 1x XLRfemale sym IN
1x XLRmale sym. Link out:
Gehäuse: Bassreflex Frontgeladenes
kratz- und schlagfeste PU-Lackierung,
Maße: 514 x 310 x 325 mm (H x B x T)
Gewicht: 12 kg

