


Subwoofer selfpowered mit Stereo-Weiche



- **12"** Subwoofer, mono
- **500 Watt RMS**
Bassverstärker mit
leichtem Schaltnetzteil
- **Bandpass-Gehäuse**
- **Crossover-Out Stereo**
- **Stativadapter**
- **Geringes Gewicht 32kg**

Technische Daten KX1.2:

Frequenzgang:
38Hz - 125Hz - 3dB response,
32Hz - 125Hz -10dB response,
Rated Continuous Power: RMS 500 Watt
mit Lüftergesteuerter Zwangskühlung
Maximum SPL: 124 dB dauer, 127 dB peak
Crossover 125Hz
Verzerrungen: unter 0,05%
Treiber: 1 x 12" Neodym-Woofer
Eingänge: Neutrik Powercon™, 1x XLR-
symm. In – XLRmale Link out, 2x XLRmale
X-over-Out stereo
Gehäuse: Bandpass
aus hochfestem
Birken-Multiplex,
mattschwarze, kratz-
und schlagfeste
PU-Lackierung,
Maße: 370 x 550 x 570 mm
(H x B x T)
Gewicht: 32kg



- **15"** Subwoofer, mono
- **500 Watt RMS**
Bassverstärker mit
leichtem Schaltnetzteil
- **Bandpass-Gehäuse**
- **Crossover-Out Stereo**
- **Stativadapter**
- **Geringes Gewicht 37kg**

Technische Daten KX1.5:

Frequenzgang:
38Hz - 125Hz - 3dB response,
32Hz - 125Hz -10dB response,
Rated Continuous Power: RMS 500 Watt
mit Lüftergesteuerter Zwangskühlung
Maximum SPL: 127 dB dauer, 130 dB peak
Crossover 125Hz
Verzerrungen: unter 0,05%
Treiber: 1 x 15" Neodym-Woofer
Eingänge: Neutrik Powercon™, 1x XLR-
symm. In – XLRmale Link out, 2x XLRmale
X-over-Out stereo
Gehäuse: asym. Bandpass
aus hochfestem
Birken-Multiplex,
mattschwarze, kratz-
und schlagfeste
PU-Lackierung,
Maße: 510 x 550 x 570 mm
(H x B x T)
Gewicht: 37kg

