




SLS RLA 2 | Bumper Bar für 24x LS 8800 Tops oder 12x LS LSB8115 Subs

RLA/2-BB

RLA/2-BB

Aluminiumrahmen von ATM-Fly-Ware zertifiziert.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

2.550,00 €

SLS RLA 2 | LS 8800 Line-Array Modul 2-Weg Top 2x8"-1x Ribbon

LS 8800-BK

LS 8800-BK

- o Frequenzgang: 80-20.000 Hz +/-3dB
- o Belastbarkeit: (RMS/peak) LF 500W/1000W; HF 70W/140
- o Schalldruck max SPL: LF 125dB Cont./131dB Peak, HF 121dB Cont./130dB Peak
- o Abstrahlwinkel: Horizontal -110° im Duchschnitt von 500Hz-8kHz
- o Vertical - definiert über die Menge Boxen (nutze LASS-Cad Software)
- o Empfindlichkeit: in dB SPL @ 1M, (2.83V); LF 98dB; HF 103dB
- o Impedanz: LF 8 Ohms; HF 8 Ohms
- o Übergangsfrequenz: bestimmt von DSP Controller;
- o Treiber Komponenten: LF 2x 8" Woofer HF 1x PRD1000 Bändchenhochton
- o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2
- o Dimensions: H Front (24.5cm), H Back(19.4cm), W(71.8cm), D(33cm)
- o Gewicht: (27.2kg) ; Machart: 13-Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

3.475,00 €

SLS RLA 2 | LSB 8115-BK flugfähiger Subwoofer Modul 1x 15"

LSB 8115-BK

LSB 8115-BK

- o Frequenzgang: 38-200 Hz +/-3dB
- o Belastbarkeit: (RMS/peak) LF 600W/2400W Peak;
- o Schalldruck max SPL: LF 124dB Cont./130dB Peak
- o Empfindlichkeit: 1W 1M; LF 96dB
- o Impedanz: LF 8 Ohms; Abdeckung Trapezförmig 5°
- o Übergangsfrequenz: bestimmt von DSP Controller;
- o Treiber Komponenten: LF 1x 15" Woofer
- o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2
- o Dimensions: (49cm) H Front, (40.6cm) H Back, (72cm) W, (51cm) D
- o Gewicht: (52,6kg) ; Machart: 13-Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

1.470,00 €

SLS/AC HBP 118 Subwoofersystem für SLS - spezielles 1/2 Horn/Bandpass

HBP 118

HBP 118

1 x 18" Hybrid Subwoofer-System aus Horn(1/2 W) und Bandpass, maximaler Wirkungsgrad und Dynamik bei recht kleiner Bauform. Ultratiefe Frequenzen können abgestrahlt werden.

Mit 2 Stück durch umgedrehte gemeinsame Benutzung wird ein großes Doppelhorn(W) erzeugt. Funktionale Griffe 6x. Hohe Belastbarkeit: 1000 W / 2000W | RMS / Peak.

Frequenzgang: 28-150Hz nutzbar(+/-10dB), max Schalldruck SPL: 130dB prog./ 136dB peak@1m; Maße: 600 x 600 x 820 mm; Gewicht: 68 kg, Frontdolly und Flugschienen (schon gefräst) optional



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

1.895,00 €

SLS/AC FD 118 Frontdolly für HBP 118 Subwoofer

FD 118

FD 118

aufspannbares Rollbrett mit vier 100 mm Lenkrollen(Tente), davon zwei mit Stopper, zwei Butterfly-Verschlüsse, eine Griffmulde.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

150,00 €

SLS CPA7600RF-BK Bumper Bar für 24x CPA7600 Tops

CPA7600RF-BK

CPA7600RF-BK

Aluminiumrahmen von ATM-Fly-Ware zertifiziert.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

428,00 €





SLS | CPA7600-BK bi-amp 3-Weg passiv Line-Array Modul 3-Weg Top, sw

CPA7600-BK

CPA7600-BK

- o 3x neodym 6,5"-LF + 1xRibbon PRD500 Coax Bändchenhohton
- o Frequenzgang: 45-20.000 Hz +/-3dB
- o Belastbarkeit: LF 400W@16Ohm Mf/HF 200Watt@16Ohm
- o Schalldruck @FOH SPL: ca. 110 dB Cont.
- o Abstrahlwinkel: Horizontal-110° im Duchschnitt von 500Hz-8kHz
- o Vertical - definiert über die Menge Boxen (nutze LASS-Cad Software)
- o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2
- o Dimensions: 21,6cm H front, 10,8cm H back, 78,1cm W, 51,4cm D
- o Gewicht: (16,8kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

2.120,00 €

SLS CPA6600RF-BK Bumper Bar für bis zu 24x CPA6600 Tops

CPA6600RF-BK

CPA6600RF-BK

Metallrahmen pulverbeschichtet



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

320,00 €

SLS | CPA6600-BK passiv Line-Array Modul 2-Weg Top, sw

CPA6600-BK

CPA6600-BK

- o 1x neodym 6,5"-LF + 1xRibbon PRD500 Coax Bändchenhohton
- o Frequenzgang: 85-20.000 Hz +/-3dB
- o Belastbarkeit: 200W RMS @ 16Ohm
- o Schalldruck @FOH SPL: ca. 105 dB Cont.
- o Abstrahlwinkel: Horizontal-110° im Duchschnitt von 500Hz-8kHz
- o Vertical - definiert über die Menge Boxen (nutze LASS-Cad Software)
- o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2
- o Dimensions: 21,4cm H front, 13,2cm H back, 33,7cm W, 37,5cm D
- o Gewicht: (8,2kg) ; Machart: 13-Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

1.455,00 €

SLS Säule | LS 6593v2 Neue Version 0° Linienstrahler, schwarz

LS 6593v2-BK

LS 6593v2-BK

- o (6)5,25" LF +(10)PRD250 Bändchenhohtonern coaxial
- o Frequenzgang: 80Hz to 20,000Hz
- o 100° horiz. Abstrahlung, vertikal abhängig von Säulenhöhe
- o benötigte Verstärkerleistung: 600W@12 Ohms (=900W@8Ohm) >bi-amp: LF 600W @ 12 ohms, HF 500W @ 18 ohms
- o SPLmax. Pegel@ 1 m passiv: 119dB cont./125db peak
- o SPLmax. Pegel@ 1 m aktiv: LF118dB cont./124dB peak; HF 132dB cont./138dB
- o metrische Gewindebuchsen M6 für Boxen-oder Wandmontage
- o 2x seitlich und hinten unten/oben (nicht mehr mittig)
- o Boxenverbinderplatten für 2 Boxen im Lieferumfang.
- o X-Over passive auf active 2-Weg Betrieb umsteckbar intern
- o (Trafo100V-optional)



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

2.180,00 €

SLS Säule | LS 6593V2 Neue Version 0° Linienstrahler, weiß

LS 6593v2-WT

LS 6593v2-WT

- o (6)5,25" LF +(10)PRD250 Bändchenhohtonern coaxial
- o Frequenzgang: 80Hz to 20,000Hz
- o 100° horiz. Abstrahlung, vertikal abhängig von Säulenhöhe
- o benötigte Verstärkerleistung: 600W@12 Ohms (=900W@8Ohm) >bi-amp: LF 600W @ 12 ohms, HF 500W @ 18 ohms
- o SPLmax. Pegel@ 1 m passiv: 119dB cont./125db peak
- o SPLmax. Pegel@ 1 m aktiv: LF118dB cont./124dB peak; HF 132dB cont./138dB
- o metrische Gewindebuchsen M6 für Boxen-oder Wandmontage
- o 2x seitlich und hinten unten/oben (nicht mehr mittig)
- o Boxenverbinderplatten für 2 Boxen im Lieferumfang.
- o X-Over passive auf active 2-Weg Betrieb umsteckbar intern
- o (Trafo100V-optional)



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

2.180,00 €

SLS neigbarer Stativadapter für 2c LS 6593v2 / CDA 300

Pole.LS6593v2

Pole.LS6593v2



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

117,00 €

Alle Preise der UVP-Liste verstehen sich netto zzgl. der gesetzl. MwSt. von 19%. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.





SLS Trafo | LS 6593V2 Neue Version 0° Linienstrahler, 70V, 60 Watt Trafo Aufpreis

LS 6593v2-TRANS

LS 6593v2-TRANS

Nachrüstung des Trafos auf der Frequenzweichenplatte



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

150,00 €

SLS Säule | CDA-300 Compactbox-Säule, 4-Weg passiv, schwarz

CDA-300

CDA-300

o Passive 4-Weg Säule mit (6) 5,25"LF and (3) 3" BändchenHT
 o stranggepreßtes Aluminiumgehäuse, wetterbest. Konstruktion
 o Ausführung sehr flexibel als Monitor quer oder StantAlone Top
 o 90° horizontale , 60° vertikal Abstrahlung
 o (2) NL4 Speakon Eingang, (1) Klemmanschluss
 o Frequenzgang: 62Hz to 20,000Hz
 o benötigte Verstärkerleistung: 600W @ 8 Ohms
 o max. Pegel@ 1 m cont. Output: 116dB; peak 122dB
 o metrische Gewindebuchsen für Wand- Flug u. Stativmontage.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

1.970,00 €

SLS Wandhalter (BKT.LS6593v2-BK) für LS 6593V2 mit Winkeljustage, schwarz

WH-6593v2 sw

WH-6593v2 sw

vertikal und schwenkbar horizontal, max. 4 Boxen



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

168,00 €

SLS Wandhalter (BKT.LS6593v2-WT) für LS 6593V2 mit Winkeljustage, weiß

WH-6593v2 ws

WH-6593v2 ws

vertikal und schwenkbar horizontal, max. 4 Boxen

UVP: netto VK zzgl. MwSt.

168,00 €

SLS Zubehör | Edelstahlstativ (V2A) kurzes Rohr

EST 6593-k

EST 6593-k

mit M20 Gewindeanschluß auf 45cm Gußplatte, kurze Version 86 cm hoch zusammen
 mit Fuß (für 1-2 Säulen), inkl. Stativflansch FL 6593-S mit M20 Gewinde, auch für
 Bassmontage M20 geeignet durch abschrauben der Bodenplatte.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

289,00 €

SLS Zubehör | Edelstahlstativ (V2A) kurzes Rohr, 2-teilig 60cm +24cm

EST 6593-k2

EST 6593-k2

2-teilig 60cm +24cm mit M20 Gewindeanschluß auf 45cm Gußplatte, kurze Version
 zusammen mit Fuß 86 cm hoch (für 1-2 Säulen) , inkl. Stativflansch FL 6593-S mit M20
 Gewinde, auch für Bassmontage M20 geeignet durch Abschrauben der Bodenplatte,
 3 Zwischenscheiben 4mm mit 100mm Durchmesser.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

305,00 €

SLS Zubehör | Edelstahlstativ (V2A) langes Rohr (2 teilig)

EST 6593-I

EST 6593-I

mit M20 Gewindeanschluß auf 45cm Gußplatte, lange Version 112cm hoch (für 1-2
 Säulen) , inkl. Stativflansch M20, FL 6593-S, auch für Bassmontage M20 geeignet.










UVP: netto VK zzgl. MwSt.

315,00 €





SLS Zubehör Edelstahlstativ (V2A) langes Rohr Heavy Duty Standfuß		EST 6593-I-H
EST 6593-I-H	mit M20 Gewindeanschluß auf 48cm Heavy Duty Gußplatte, lange Version 112cm hoch (für 1-2 Säulen) , inkl. Stativflansch M20, FL 6593-S, auch für Bassmontage M20 geeignet.	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		358,00 €
SLS Zubehör Subhalter zur sicheren Montage von 2-3 Säulen direkt auf Subwoofer		EST Subhalter
EST Subhalter	4mm Metallhalter Rundplatte zwecks solider und ausrichtbarer Montage auf Subwoofer. M20 Gewindeanschluß für Boxenflansch. M20 Flügelschraube für Flanschmontage.	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		96,00 €
SLS Stativflansch mit M20 Gewindestück passend zum Edelstahl-Stativ, schwarz		FL 6593-BK
FL 6593-BK	o Flansch mit Langloch für Neigungseinstellung passt für kleine Säule LS-6593, o inkl. 4x Sechskant-Zollschrauben.	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		39,00 €
SLS Stativhalter (POLE.LS6593v2) für 2 Säulen LS-6593v2		Stativhalter-6593-sw
Stativhalter-6593-sw	(Mittenmontage) passend auf 35mm Stativrohr o Neigungseinstellung passend für 2x Säule LS-6593v2, und 1x Punktstrahler CDA-300.	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		168,00 €
SLS Stativadaper für 36er Rohr Boxenstative, schwarz		STA 6593-BK
STA 6593-BK	o M20 Gewindeeinlass zum Befestigen an Boxenflansch-FL 6593, ohne Flansch.	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		19,80 €
SLS Zubehör Edelstahl EST Schnellverbindung für TV-Zapfenaufnahme		EST Quicklock
EST Quicklock	als kurzes Rohr 24cm mit Edelstahl Unterlegscheibe 5mm und M20 Gewindeanschluß auf einen langen TV-Zapfen für schnelle, werkzeugfreie Montage auf Stativfuß. Arretierung über Knebel.	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		140,00 €
SLS Wandhalter für LS 9365 kleine Säule, weiß kurz		WH 6593-wk
WH 6593-wk	o schwenkbar in der Horizontalen und Neigbar ca. 10° in der Vertikalen o geeignet für 1x LS 6593, oder 2x LS 6593 ,mit geringerer Neigung	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		195,00 €

Alle Preise der UVP-Liste verstehen sich netto zzgl. der gesetzl. MwSt. von 19%. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.





SLS Wandhalter für 2x LS 6593 Säulen, sw oder weiß

WH 6593-wl

WH 6593-wl

- o schwenkbar in der Horizontalen und Neigbar ca. 10° in der Vertikalen
- o geeignet für 1x LS 6593 mehr Wandabstand, oder 2x LS 6593 volle Neigung



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

195,00 €

SLS Zubehör | ProCase Flightcase für 2x LS 6593 Array Elemente, Toolcaseformat

RC-LS 6593_2

RC-LS 6593_2

- Standard-PackCase für 2x SLS LS6593 V2 Lautsprecher Gerätemaße: 1053 x 211/191 x 191 mm (BxHxT), auf einer Seite Platz f. Stangenadapter, Auskleidung mit Hartschaum, (punktuell an Geräte angepasst), Aluminiumrahmen-Deckel aufstellbar, 2x mittl. Butterfly-Verschlüsse vorne, 3 Feststell-Scharniere hinten, 4 mittl. Klappgriffe, Außenwände aus 7 mm Birkensperrholz,
- > innen mit grauer Gegenzugfolie beschichtet, außen mit PVC-Folie beschichtet, Kantenschutz mit 30 mm Schenkellänge, mittl. Kugelecken, 4 GummifüÙe, inkl. Eckeinbaurollen.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

445,00 €

SLS Zubehör | ProCase Flightcase für 4x LS 6593 Array Elemente, auf Standard-PackCase

RC-LS 6593_4

RC-LS 6593_4

- Profi+Truhe für 4x SLS LS 6593 V2 Lautsprecher mit Stangenstative, AußenmaÙe: 1200 Fix x 710+150 x 600 Fix mm (BxHxT), (Toolcase) GerätemaÙe Lautsprecher: 1053 x 219 x 190 mm (BxHxT), GerätemaÙe Stativstange: 1125 x 110 x 100 mm (BxHxT), GerätemaÙe Stativplatte: 445 x 24 mm (DurchmesserxH), Ausbau: zwei Fächer f. Stativplatten vorne (mit Filz an den großen Flächen), zwei Fächer f. Stativplatten auf der rechten Seite (mit Filz an den großen Flächen), ein Fach mit herausnehmbaren Trennwänden, mit entsprechenden FräÙungen, in denen die Lautsprecher liegen (je zwei Trennwände f. je zwei Lautsprecher übereinander) Kanten mit Filz verkleidet, Case so ausgelegt, dass die Boxen sowohl mit und ohne TVZapfen im Case transportiert werden können, ein Einsatzkasten mit den Stativstangen wird komplett über den Boxen und den Stativplatten stehen, Holzrahmen-Deckel aufstellbar, 2 große Butterfly-Verschlüsse vorne, 2 große Feststeller hinten, 8 große Klappgriffe, Außenwände aus 10 mm Birkensperrholz, -> innen mit grauer Gegenzugfolie beschichtet, -> außen mit PVC-Folie beschichtet, Kantenschutz mit 34 mm Schenkellänge, große Kugelecken mit 9 Nieten, inkl. Rollenbrett (2x gebremst), -> 4 Blue-Wheels mit Fadenschutz und 100 mm Ø, modifiziert wie besprochen 21.10.13, danke.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

1.065,00 €

SLS | CPC1210 passive Line-Array Säule 2-Weg Top, schwarz

CPC1210-BK

CPC1210-BK

- o 12x neodym 5"-LF + 10xRibbon PRD500 Coax
- o Frequenzgang: 50-20.000 Hz +/-3dB
- o Leistung min. Amp: 1000W@4Ohm
- o Abstrahlwinkel: Horizontal-120°
- o Vertical - definiert über die Höhe der Boxen (nutze LASS-Cad Software)
- o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2
- o Dim.: 164cm H, 20,3cm W, 21,6 D,
- o Gewicht: (31,3kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoÙunempfindlich lackiert.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

4.769,00 €

SLS | CPC1210 passive Line-Array Säule 2-Weg Top, weiß

CPC1210-WT

CPC1210-WT

- o 12x neodym 5"-LF + 10xRibbon PRD500 Coax
- o Frequenzgang: 50-20.000 Hz +/-3dB
- o Leistung min. Amp: 1000W@4Ohm
- o Abstrahlwinkel: Horizontal-120°
- o Vertical - definiert über die Höhe der Boxen (nutze LASS-Cad Software)
- o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2
- o Dim.: 164cm H, 20,3cm W, 21,6 D,
- o Gewicht: (31,3kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoÙunempfindlich lackiert.



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

4.769,00 €

SLS | CPC1210P aktive Line-Array Säule 2-Weg Top, schwarz

CPC1210P-BK

CPC1210P-BK

- o 12x neodym 5"-LF + 10xRibbon PRD500 Coax
- o Frequenzgang: 50-20.000 Hz +/-3dB
- o Power:"P" mit 900W PowerSoft Verstärker DSP
- o Abstrahlwinkel: Horizontal-120°
- o Vertical - definiert über die Höhe der Boxen (nutze LASS-Cad Software)
- o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2
- o Dim.: 164cm H, 20,3cm W, 21,6 D,
- o Gewicht: (31,3kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoÙunempfindlich lackiert.









UVP: netto VK zzgl. MwSt.

6.450,00 €

Alle Preise der UVP-Liste verstehen sich netto zzgl. der gesetzl. MwSt. von 19%. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.





SLS CPC1210P aktive Line-Array Säule 2-Weg Top, weiß		CPC1210P-WT
CPC1210P-WT	<ul style="list-style-type: none"> o 12x neodym 5"-LF + 10xRibbon PRD500 Coax o Frequenzgang: 50-20.000 Hz +/-3dB o Power:"P" mit 900W PowerSoft Verstärker DSP o Abstrahlwinkel: Horizontal-120° o Vertical - definiert über die Höhe der Boxen (nutze LASS-Cad Software) o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2 o Dim.: 164cm H, 20,3cm W, 21,6 D, o Gewicht: (31,3kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert. 	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		6.450,00 €
SLS CPC1212P passive Line-Array Säule 2-Weg Top, schwarz		CPC1212-BK
CPC1212-BK	<ul style="list-style-type: none"> o 12x neodym 6,5"-LF + 12xRibbon PRD500 Coax o Frequenzgang: 45-20.000 Hz +/-3dB o Leistung bi-amp: LF 1600W@4Ohm, HF 800W@4 Ohm o Abstrahlwinkel: Horizontal-120° o Vertical - definiert über die Höhe (nutze LASS-Cad Software) o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2 o Dim.: 215cm H front, 29cm W, 38cm D, o Gewicht: (45kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert. 	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		7.449,00 €
SLS CPC1212P passive Line-Array Säule 2-Weg Top, weiß		CPC1212-WT
CPC1212-WT	<ul style="list-style-type: none"> o 12x neodym 6,5"-LF + 12xRibbon PRD500 Coax o Frequenzgang: 45-20.000 Hz +/-3dB o Leistung bi-amp: LF 1600W@4Ohm, HF 800W@4 Ohm o Abstrahlwinkel: Horizontal-120° o Vertical - definiert über die Höhe (nutze LASS-Cad Software) o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2 o Dim.: 215cm H front, 29cm W, 38cm D, o Gewicht: (45kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert. 	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		7.449,00 €
SLS CPC1212P aktive Line-Array Säule 2-Weg Top, schwarz		CPC1212P-BK
CPC1212P-BK	<ul style="list-style-type: none"> o 12x neodym 6,5"-LF + 1xRibbon PRD500 Coax o Frequenzgang: 45-20.000 Hz +/-3dB o Power:"P" mit 2000W PowerSoft Verstärker DSP o Schalldruck @1m cont. SPL: LF 111dB Cont., HF 118dB Cont. o Abstrahlwinkel: Horizontal-120° o Vertical - definiert über die Höhe (nutze LASS-Cad Software) o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2 o Dim.: 215cm, 29cm W, 38cm D, o Gewicht: (45kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert. 	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		10.995,60 €
SLS CPC1212P aktive Line-Array Säule 2-Weg Top, weiß		CPC1212P-WT
CPC1212P-WT	<ul style="list-style-type: none"> o 12x neodym 6,5"-LF + 1xRibbon PRD500 Coax o Frequenzgang: 45-20.000 Hz +/-3dB o Power:"P" mit 2000W PowerSoft Verstärker DSP o Schalldruck @1m cont. SPL: LF 111dB Cont., HF 118dB Cont. o Abstrahlwinkel: Horizontal-120° o Vertical - definiert über die Höhe (nutze LASS-Cad Software) o Anschlüsse: Input Connections NL4 x 2 o Dim.: 215cm, 29cm W, 38cm D, o Gewicht: (45kg) ; Machart: Multiplex Birkenholz, stoßunempfindlich lackiert. 	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		10.995,60 €
SLS Zubehör FT 8695 2x Bodenstützen für die Standflächenerhöhung		FT 8695
FT 8695	o Metallbügel mit Gewindeendstücken zu Höhenanpassung	
UVP: netto VK zzgl. MwSt.		234,00 €



SLS Zubehör | MP8695 2x Verbindungsplatten aus Metall für 2 Boxen

BKT-CPC1212-BK

BKT-CPC1212-BK



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

76,00 €

SLS Zubehör | Flightcase für 2x LS 8695 Array Element, mit Rollen und 2 Deckeln

RC-LS 8695

RC-LS 8695

- o SLS LS8695 PR-Haubencase Spezial Gerätem.: 1412 x 305 x 295 mm BxHxT
- o Auskleidung mit Hartschaum, im Boden sowie den seitlichen Deckeln flächig,
- o im oberen Deckel punktuell - Ausführung mit drei Deckeln,
- o davon 2 seitlich und einer oben - in den seitlichen Deckeln je 1 Klappgriff
- o im oberen Deckel 3 seitliche Klappgriffe, sowie 2 auf der Oberseite
- o 8 Butterfly-Verschlüsse - inkl. Rollenbrett ohne Bremsen mit Einschlagmuttern
- o verschraubt zum Abnehmen, große Kugelecken, inkl. Rollenbrett (2x gebremst),
- o 4 Blue-Wheels mit Fadenschutz und 100 mm Ø,



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

861,00 €

SLS/AC SP810 Subwoofersystem - Doppel18" Design mit Montagehalterung für 1-2x LS8695

SP 810

SP 810

- 2 x 18" Hybrid-Horn/Bassreflex Subwoofer-System mit integrierten Rollen.
- maximaler Wirkungsgrad bei noch kompakter Bauform. Tiefe Frequenzen bis zu 33Hz können abgestrahlt werden, Hornanordnung für mehr Frontabstahlung.
- Funktionale Griffmulden 8 x. Hohe Belastbarkeit: 2000W@4Ohm;
- Frequenzgang: 33-200Hz (+/-10dB), max Schalldruck SPL: 132dB
- Maße: 648 x 965 x 953 m; Gewicht: 90,7 kg,



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

3.550,00 €

SLS SP810P aktives Subwoofersystem - Doppel18"

SP 810P

SP 810P

- o Design mit Montagehalterung für 1-2x LS8695 / CPC1212
- o 2 x 18" Hybrid-Horn/Bassreflex Subwoofer-System mit integrierten Rollen.
- o Hornanordnung für mehr Frontabstahlung. Funktionale Griffmulden 8 x.
- o powered 2000W PowerSoft amplifier
- o Frequenzgang: 33-200Hz (+/-10dB), max Schalldruck SPL: 132dB
- Maße: 64,8cm x 96,5cm x 95,3cm; Gewicht: 90,7 kg,



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

3.550,00 €

SLS SP820 Subwoofersystem - Doppel18"

SP 820

SP 820

- o Design mit Montagehalterung für 1-2x LS8695 / CPC1212
- o 2 x 18" Hybrid-Horn/Bassreflex Subwoofer-System mit integrierten Rollen.
- o Hornanordnung für mehr Frontabstahlung. Funktionale Griffmulden 8 x. Hohe Belastbarkeit:
- o Power 4000W@4Ohm; Frequenzgang: 33-200Hz (+/-10dB), max Schalldruck SPL: 135dB
- Maße: 648 x 965 x 953 m; Gewicht: 90,7 kg,



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

4.699,00 €

SLS PSP820 Subwoofer selfpowered - Doppel18"

PSP 810

PSP 810

- Design mit Montagehalterung für 1-2x LS8695 integrierter Verstärker 2 x 18" Hybrid-Horn/Bassreflex Subwoofer-System mit integrierten Rollen. Maximaler Wirkungsgrad bei noch kompakter Bauform. Tiefe Frequenzen bis zu 33Hz können abgestrahlt werden, Hornanordnung für mehr Frontabstahlung. Funktionale Griffmulden 8 x. Hohe Leistung: 2000W ; Frequenzgang: 33-200Hz (+/-10dB), max Schalldruck SPL: 132dB
- Maße: 648 x 965 x 953mm; Gewicht: 90,7 kg,



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

6.430,00 €

SLS Commercial Series | Koaxial montiertes 4" PRD100 Bändchenhohton vor 5" Bass

CM141CCb

CM141CCb

- > Barrier strip inputs
- > 8 Ohm only
- > Optional J-Box for wiring (4) units for 8 ohm or 70V, 160W tap operation
- > 100Hz to 40,000Hz Operating Range
- > 110 Deg Conical Dispersion
- > Recommended amplifier power: 100W @ 8 Ohms
- > Maximum Calculated SPL @ 1 meter Continuous Output: 102dB
- > 12.7cm cube enclosure, 1.6kg (each), Shipping Weight 3.6kg (pair)



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

230,00 €





SLS Commercial Series | Koaxial montiertes 4" PRD100 Bändchenhohton vor 5" Bass

CM141CCw

CM141CCw

- > Barrier strip inputs
- > 8 Ohm only
- > Optional J-Box for wiring (4) units for 8 ohm or 70V, 160W tap operation
- > 100Hz to 40,000Hz Operating Range
- > 110 Deg Conical Dispersion
- > Recommended amplifier power: 100W @ 8 Ohms
- > Maximum Calculated SPL @ 1 meter Continuous Output: 102dB
- > 12.7cm cube enclosure, 1.6kg (each), Shipping Weight 3.6kg (pair)



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

230,00 €

SLS Commercial Series | Dual 8" Subwoofer

CM208W

CM208W

- > 8 Ohms or Optional internal factory installed 70V transformer (set 60W tap)
- > Includes passive crossover with high pass series/parallel outputs (min. 2, max 8 HP spkrs)
- > Bi-amp capable between sub and series/parallel outputs (up to (8) 8 ohm satellites per sub)
- > (16) 3/8"16 inserts for rigging
- > 35Hz to 200Hz Operating Range
- > Recommended amplifier power: 400W @ 8 Ohms for subwoofer and (4) 8 ohm satellites
- > Maximum Calculated SPL @ 1 meter Continuous Output: 112dB
- > 26.9cm H, 62.5cm W, 46cm D, 21.7kg, Shipping Weight 28.6kg



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

620,00 €

SLS Prof. Serie | 2806H 2x8"+PRD1000 Horn-System, aktiv High-End Bändchen

2806H

2806H

- > 2-Weg Aktive (bi-amp) Horn-System mit 2 8" LF und ein PRD1000 Bändchenhorn
- > mit passiver Weiche optional
- > mit 4 Griffmulden und 12. zölligen Flugpunkten, kein Stativflansch
- > 70Hz to 30,000Hz Frequenzgang
- > 80° Horizontale auf 40° Verticale Abstrahlung
- > empfohlene Verstärkerleistung: LF/Passive 1000W @ 8 Ohms, HF 400W @ 8 Ohms
- > Max. kalk.SPL @1m LF 129dB Cont./135dB Peak; HF 127dB Cont./133dB Peak
- > 90cm H, 49,5cm B, 36,5cm T,
- > Gewicht: 44kg



UVP: netto VK zzgl. MwSt.

2.998,00 €

